

oasis

МАСЛО⁷
КОМПРЕССОРНОЕ
VG-100



от **-20°C**

до **+35°C**

МС/VG100

oasis

VG-100

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ

MC/VG100

Беззольное компрессорное масло, разработанное для смазывания поршневых компрессоров, где необходим уровень эксплуатационных свойств ISO VG 100. Высококачественные базовые компоненты обеспечивают высокую термическую стабильность, минимизируя образование лаковых отложений. Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает эффективную защиту рабочих поверхностей от износа и продлевает срок службы узлов трения компрессоров, работающих в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

- Отличная защита от коррозии
- Минимум образования отложений
- Высококачественная композиция базовых масел имеет высокую температуру самовоспламенения, что повышает безопасность эксплуатации компрессоров
- Благодаря эффективной антипенной присадке обеспечивается снижение пенообразования

* Температура вспышки в открытом тигле 240–260 °С.

Меры предосторожности: канистру не сдавливать, не резать, не плавить, не подвергать нагреву свыше 65°C, избегать воздействия прямых солнечных лучей, не ставить вблизи открытого пламени, электронагревательных приборов и других источников воспламенения. Не давать детям. Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления продукта. Хранить в сухих складских помещениях или под навесом. Не сливать отработанное масло в канализацию, воду, почву. Утилизировать в соответствующие места.

ТУ 19.20.29-027-55854189-2023

Масло компрессорное VG-100, MC/VG100 «Oasis»



ЕАС

950 мл

Изготовитель: ООО ПК «Технология», 606002, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 20, литер В, комната 9.
Оф. дистрибьютор: ООО «Форте Тулс ГмБХ», Россия.



4 640130 195053 8